

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Scuba II

Appareil de mesure pour l'utilisateur privé et exigeant de piscine et Whirlpool



- Design moderne, ergonomique
- Facile à utiliser
- Boîtier étanche à l'eau\*
- Grand écran

Code: 216100-17

### Les plus importants paramètres de piscine

Pour tout propriétaire d'une piscine privée qui tient à avoir des valeurs exactes des paramètres importants comme le chlore ou le pH, le Scuba II est un appareil d'analyse idéal et très pratique. Il fonctionne de manière intuitive et mesure les paramètres essentiels de la piscine comme le chlore libre, le chlore total, le brome, le pH, l'alcalinité-M et l'acide cyanurique.

### Étanche à l'eau

Et si l'appareil tombe dans l'eau ? Pas de problème - le Scuba II est non seulement étanche à l'eau mais il est aussi capable de flotter.

### Chambre de mesure intégrée

Prélevez un échantillon par immersion de la chambre de mesure qui se trouve dans l'appareil.

### Résultats rapides

Ajoutez un réactif et pressez la touche « Test ». Vous aurez le résultat en quelques secondes. Autrement dit : Des mesures dignes d'un professionnel.

### Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

### Applications

Contrôle de l'eau de la piscine

### Scuba II

Flottant, étanche à l'eau et certainement un petit outil pratique pour la piscine : Le Scuba II est le partenaire idéal des propriétaires de piscine privée. Mesurez les paramètres les plus importants et disposez immédiatement des résultats.

[Voyez vous-même - appuyez ici pour lancer la vidéo du Scuba II](#)

### Gamme de mesure

| Test Name      | Gamme de mesure                               | Méthode chimique   |
|----------------|---|--------------------|
| Alcalinité-m T | 0 - 200 mg/l CaCO <sub>3</sub>                | Acide / Indicateur |
| Brome T        | 0.2 - 13 mg/l Br <sub>2</sub>                 | DPD                |
| Chlore T       | 0.01 - 6.0 mg/l Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup> | DPD                |
| CyA T          | 1 - 160 mg/l CyA                              | Mélatamine         |
| Valeur du pH T | 6.5 - 8.4                                     | Rouge de phénol    |

## Fiche technique

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Optique</b>                      | LED ( $\lambda = 530$ nm) avec compensation de la température et amplificateur de photodétecteur |
| <b>Fonctionnement</b>               | Clavier tactile  |
| <b>Display</b>                      | LCD  |
| <b>Alimentation</b>                 | 2 AAA batteries  |
| <b>Durée de vie batterie</b>        | env. 90 mesures  |
| <b>Auto – OFF</b>                   | oui  |
| <b>Portabilité</b>                  | Portable   |
| <b>Conditions environnementales</b> | 5 - 40 °C à une humidité relative de 30-90 % (sans condensation)                                 |
| <b>Conformité</b>                   | CE   |
| <b>Dimensions</b>                   | 70 x 45 x 145 mm   |
| <b>Poids</b>                        | 165 g  |

## Accessoires

| Titre   | Code       |
|---|------------|
| Couvercle de compartiment à piles pour Scuba II | 19801802-3 |
| Capuchon en plastique souple Scuba              | 19802218   |
| Agitateur en plastique, bleu, 10 cm             | 364107     |

## Contenu de livraison

- Dans un coffret en plastique
- Scuba II avec pastilles de réactif (20 DPD N°1, 20 phénol rouge photomètre, 10 DPD N°3, 10 test CyA, 10 Alca-M photomètre)
- Mode d'emploi en plusieurs langues
- 2 piles (AAA)
- Agitateur

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@tintometer.de  
www.lovibond.com  
Germany

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@tintometer.us  
www.lovibond.com  
USA

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@tintometer.com  
www.lovibond.com  
UK

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer AG

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain